

Mitsubishi SRK-serie

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort. De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen.

Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Kenmerken:

- Standaard geleverd met koudemiddel R32
- Inverter compressor waardoor de capaciteit traploos wordt geregeld
- Standaard voorzien van warmtepomp
- Tevens leverbaar in contrastkleuren titanium/zwart en wit/zwart
- Geïntegreerde wifi-controller
- Infrarood afstandsbediening

Extra opties:

- Met uitgebreide optionele AC Cloud wifi-controller ook te koppelen met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri.
- Optioneel te voorzien van UV-C desinfectiesysteem waardoor de ruimte wordt gezuiverd van virussen, bacteriën en onaangename geuren.

Prijzen incl. BTW

- Mitsubishi SRK20ZS-WF : € 2.099,-
- Mitsubishi SRK25ZS-WF : € 2.199,-
- Mitsubishi SRK35ZS-WF : € 2.299,-
- Mitsubishi SRK50ZS-WF : € 2.799,-
- Mitsubishi SRK63ZS-WF : € 3.099,-
- Mitsubishi SRK71ZS-WF : € 3.199,-
- Mitsubishi SRK80ZS-WF : € 3.598,-





KAMPHUIS
koeltechniek b.v.

Uw partner in koude- en klimaattechniek

Technische gegevens Mitsubishi SRK 20 t/m 50

SRK/SRC		20ZS-WF	25ZS-WF	35ZS-WF	50ZS-WF
PRESTATIES KOELEN					
Capaciteit	kW	2,0 (0,9-2,9)	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,8)	5,0 (1,3-5,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,44	0,62	0,89	1,35
S.E.E.R.		8,5	8,5	8,4	7,0
Energie label		A+++	A+++	A++	A++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN					
Capaciteit	kW	2,7 (0,9-4,3)	3,2 (0,9-4,5)	4 (0,9-5,0)	5,8 (1,3-6,6)
Capaciteit (-10°C)	kW	2,6	3,0	3,4	4,5
Opgenomen vermogen	kW	0,59	0,74	0,94	1,56
S.C.O.P.		4,6	4,7	4,7	4,6
Energie label		A++	A++	A++	A++
Werkbereik	°C	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24
GEGEVENS BINNENDEEL		SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Luchtvolume laag/hoog	m ³ /h	354/558	354/594	336/678	444/726
Geluidsdruk u-laag/hoog*	dB(A)	19/34	19/36	19/40	22/46
Afmetingen (HxBxD)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Gewicht	kg	9,5	9,5	9,5	10
Condensaansluiting	mm	16	16	16	16
GEGEVENS BUITENDEEL		SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W
Luchthoeveelheid	m ³ /h	1644	1644	1890	1968
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	45(42)	46(42)	50(45)	52(45)
Afmetingen (HxBxD)	mm	542x842x290	542x842x290	542x842x290	595x842x290
Gewicht	kg	31	31	34,5	36
Voeding	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32

Leveringsvoorwaarden

Betalingscondities:	30 dagen na factuurdatum.
Garantietermijn:	2 jaar op de airco (5 bij jaarlijks onderhoud), 1 jaar op overige materialen.
Levertijd:	Nader te bepalen na opdracht.

Algemeen

Bij de levering is inbegrepen:

- Infrarood afstandsbediening.
- Benodigde koelleidingen en isolatie (maximaal 5 meter waarvan 3 meter in goot afgewerkt).
- Het binnendeel wordt op maximaal 3 meter hoogte gemonteerd.
- Condenswaterafvoer (rechtstreeks naar buiten).
- Muurbeugels of Kunststofbalken.
- Koudemiddel.
- Registratie volgens F-Gassen EG 517/2014.
- Handleiding.

Bij de levering is **niet** inbegrepen:

- Hak-, breek-, timmer-, metsel-, en loodgieterswerkzaamheden.
- Aanpassing aan de elektrotechnische installatie.
- Voorzieningen m.b.t. hoogtransport (steiger of hoogwerker).
- Betonboringen.
- Condenspomp.
- Dakdekker + dakdoorvoer.
- Voorzieningen tegen onwerkbaar weer.

Elektrotechnische installatie

Bij de levering is inbegrepen:

- De benodigde kabels en stroombekabeling.
- De voedingskabel met randaarde-stekker maximaal 5 meter aan te sluiten op een aanwezig geaard stopcontact.

Uitgangspunten

In onze aanbieding zijn wij ervan uitgegaan dat:

- Voedingskabel(s) met veiligheidsaarde en voldoende capaciteit, in de buurt van de buitenunits aanwezig zijn.
- De montage van eventuele kabels en leidingen op goed toegankelijke plaatsen kan worden uitgevoerd.
- Er ongestoord binnen de normale werktijden gewerkt kan worden, zonder onderbrekingen door toedoen van derden.

Bij afwijking van de voorwaarden en afspraken zoals vastgelegd in deze offerte, behoudt Kamphuis Koeltechniek B.V. zich het recht om de kosten afzonderlijk in rekening te brengen.

Over Kamphuis Koeltechniek B.V.

Kamphuis Koeltechniek is een familiebedrijf en al meer dan 50 jaar een begrip in Nederland. Zij heeft een uitstekende reputatie op het gebied van airconditioning en klimaatbeheersing.

Kamphuis Koeltechniek is actief in alle begrippen van de koeltechniek en klimaatbeheersing. Van levering en montage tot service en onderhoud.



Levering en montage

De installaties die worden geleverd en de producten waarmee wordt gewerkt, zijn van hoogstaande en gecertificeerde leveranciers. Bij voorkeur worden er installaties van een A-merk geïnstalleerd.

Alle systemen worden volgens de laatste F-Gassen wetgeving, zoals voorgeschreven door het ministerie van VROM, geleverd en geïnstalleerd. Bovendien worden ze voorzien van testcertificaten en de benodigde logboeken.




Service en onderhoud

Periodiek onderhoud zorgt voor minder kans op storingen en voor een langere levensduur van uw airco of koelinstallatie.

Door regelmatig onderhoud uit te laten voeren, bent u verzekerd van een optimale werking van uw installatie(s) en voldoet u aan de garantievoorzwaarden van de leverancier en uw verzekering.

Kamphuis Koeltechniek biedt u de mogelijkheid van een onderhoudsafspraken, onderhoudsovereenkomst of een onderhoudscontract.



Branche-organisatie NVKL

Kamphuis Koeltechniek is een door de brancheorganisatie erkende specialist en hanteert de, door de brancheorganisatie, opgestelde Gedragscode-NVKL.

De NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek.

